



Figur 1

Brüksuvinsivargor

1. Anslut instrumenthandtaget till handtaget.
Tryck ner flikarna på rostskyddet och vrid reglertill för att låsa upp muskylerna. För att låsa upp muskylerna vrid reglertill till det tarms läget.
2. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
3. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
4. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
5. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.

Laddningsinstruktioner

7110 Universal Charger

1. För handtag till brennen. Ladda i 16 timmar i följd för att ladda ett helt utsladdat batteri (okänt för att bara påverka på 16 timmar).
2. Anslut handtag till batteriet.
3. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
4. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
5. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.

7110 Desk Charger (batteriladd) och Ophthalmic Stand

1. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
2. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
3. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.

Byta ut batteriet

1. Håll batteriet av instrumenthandtaget ordentligt.
2. Vrid rostskottet moturs tills den lossnar från handtaget (Figur 2).

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Figur 2

Desk Charger (obsolet) och Ophthalmic Stand

1. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
2. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
3. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Uuden sukunnon valhottaminen

1. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
2. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.
3. Anslut Deak Charger till uttaget i instrumentet.

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1

Figur 1